

Clarian horizontal simple RX



- + Un radiateur qui agence l'espace avec plein d'intelligence
- + Un design "ajouré" grâce aux tubes en épis
- + Avec son design aéré qui optimise le rayonnement, Clarian sait quitter les murs et se faire Claustra ou rambarde
- + Une gamme très vaste permettant de jouer avec un choix de dimensions et de puissances exceptionnel
- + Un vaste choix de couleurs possibles
- + Modèles forte puissance parfaitement adaptés aux installations Basse Température.



Clarian horizontal simple RX

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Nbre Elts	Pente	Teinte de base
L	H	ΔT_{30K}	ΔT_{50K}				Ref.
200	500	91	172	4.75	5	1.218	RX04-050-020
200	600	107	199	5.60	5	1.224	RX04-060-020
200	700	120	225	6.50	5	1.231	RX04-070-020
200	800	133	252	7.35	5	1.237	RX04-080-020
400	500	183	344	9.50	10	1.218	RX04-050-040
400	600	214	397	11.20	10	1.224	RX04-060-040
400	700	240	450	13.00	10	1.231	RX04-070-040
400	800	266	503	14.70	10	1.237	RX04-080-040
600	500	274	516	14.25	15	1.218	RX04-050-060
600	600	321	596	16.80	15	1.224	RX04-060-060
600	700	360	675	19.50	15	1.231	RX04-070-060
600	800	399	755	22.05	15	1.237	RX04-080-060
800	500	365	688	19.00	20	1.218	RX04-050-080
800	600	428	794	22.40	20	1.224	RX04-060-080
800	700	480	900	26.00	20	1.231	RX04-070-080
800	800	532	1006	29.40	20	1.237	RX04-080-080
1000	500	456	860	23.75	25	1.218	RX04-050-100
1000	600	535	993	28.00	25	1.224	RX04-060-100
1000	700	600	1125	32.50	25	1.231	RX04-070-100
1000	800	664	1258	36.75	25	1.237	RX04-080-100
1200	500	548	1032	28.50	30	1.218	RX04-050-120
1200	600	642	1191	33.60	30	1.224	RX04-060-120
1200	700	720	1350	39.00	30	1.231	RX04-070-120
1200	800	797	1509	44.10	30	1.237	RX04-080-120
1400	500	639	1204	33.25	35	1.218	RX04-050-140
1400	600	749	1390	39.20	35	1.224	RX04-060-140
1400	700	840	1575	45.50	35	1.231	RX04-070-140
1400	800	930	1761	51.45	35	1.237	RX04-080-140

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 130 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur tubulaire décoratif de chauffage central en acier
- Éléments plats verticaux dim. 70 x 8 mm (épaisseur 1,45 mm) en simple (RX) ou double épaisseur de tubes (RXD)
- Éléments soudés "en épis" sur collecteurs ronds Ø 30 mm horizontaux, épaisseur 1,5 mm
- Pas entre chaque tube de 40. Réalisable en sur-mesure au pas de 60, 80 ou 100 mm
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Température de service maximale 110°C
- Teinte de base : blanc Pure White RAL 9016
- Pression de service : 4 bars.

Options

- Une palette de plus de 50 teintes au choix au nuancier (Urban, Vitamin, Origin)
- Une large gamme d'accessoires (patères,...)
- Fixations pour installations spécifiques (en claustra...)
- Plusieurs figures de raccords possibles
- Vaste choix en sur mesure
- Kits de robinetterie thermostatique design en accessoire (disponibles en finitions blanc ou chromé).

Raccordement de base

- Figure S007. Alimentation: 2 orifices 1/2" excentrés par le bas, aller / retour réversible gauche / droite. Appareil réversible haut / bas. Purgeur d'air chromé 1/4" à jet orientable fourni. Bouchon 1/4" fourni.