

Régate chauffage central SX



- + Le radiateur sèche-serviettes "best seller" d'Acova ! - Extra-plat, il se glisse aisément dans les espaces exigus
- + - Un vaste choix de modèles et de dimensions pour répondre à toutes les configurations de salles de bains
- + - Existe en modèle horizontal pour installation sous fenêtre
- + - Possibilité de choisir la régulation sur les modèles électriques : avec thermostat programmable infrarouge Cadir, ou avec fonction Timerprog
- + - Un vaste choix de couleurs possible.



Régate chauffage central SX

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Pente	Teinte de base	Couleurs
L	H	ΔT_{30K}	ΔT_{50K}			Ref.	
500	741	197	377	8.20	1.273	SX-074-050	SX-074-050C
500	1037	265	504	12.20	1.259	SX-104-050	SX-104-050C
500	1259	308	583	14.00	1.249	SX-126-050	SX-126-050C
500	1481	368	691	16.50	1.235	SX-148-050	SX-148-050C
600	1851	527	1019	23.00	1.215	SX-185-060	SX-185-060C
800	1851	703	1300	29.00	1.215	SX-185-080	SX-185-080C
800	2147	803	1479	35.50	1.196	SX-215-080	SX-215-080C
1000	666	354	656	14.60	1.210	SX-067-100	SX-067-100C

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 113 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur sèche-serviettes en acier
- Fabriqué en France
- Éléments plats horizontaux (70 x 11 mm)
- Collecteurs ronds diam. 38 mm verticaux
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Consoles de fixation soudées à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion et une capacité d'étendage accrue
- Teinte de base blanc Pure White 603 (RAL 9016)
- 50 teintes au choix
- Pression de service 4 bars (400 kPa)
- Température de service maximale 110 °C.

Options

- Une palette de plus de 50 teintes au choix au nuancier (Urban, Vitamin, Origin)
- Une large gamme d'accessoires (patères,...)
- Fixations pour installation en claustra
- Plusieurs figures de raccords possibles
- Kit robinets thermostatiques design (disponibles en blanc ou chromé)

Raccordement de base

- Alimentation : 2 manchons diamètre 1/2". Purgeur d'air 1/8" à jet orientable fourni.