

## Cala symétrique +Air chauffage central LN-IFS



- + Un soufflant 1000 W invisible fixé au dos du radiateur
- + - Il dispose d'un habillage dans la couleur du radiateur
- + - Une salle de bains chaude, même l'été ! - Quand la chaudière est à l'arrêt (été/intersaison), activation de la fonction soufflant 1000 W avec la commande infrarouge IRS, pour chauffer la salle de bains
- + - 3 fonctions en 1 : radiateur seul, radiateur + soufflant, soufflant seul.



## Cala symétrique + Air chauffage central LN-IFS

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Pente	Puissance Electrique (W)	Teinte de base	Couleurs
L	H	$\Delta T_{30K}$	$\Delta T_{50K}$				Ref.	
496	1198	326	612	15.70	1.230	1000	LN-112-050-IFS	LN-112-050-IFSC
496	1718	469	880	21.50	1.230	1000	LN-172-050-IFS	LN-172-050-IFSC
496	1798	519	973	21.30	1.230	1000	LN-180-050-IFS	LN-180-050-IFSC

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : 128 mm

### Commentaires descriptif

- Radiateur sèche-serviettes en acier
- Éléments ronds horizontaux Ø 25 mm en simple ou double épaisseur.
- Soufflant intégré 1000 W
- Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux, épaisseur 1,4 mm
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Teinte de base : blanc Pure White RAL 9016 sur LN-IFS, TLN-IFS
- Gabarit de pose livré dans l'emballage. - Chauffage central
- Pression de service 12 bars (1200 kPa)
- Température de service maximale 110°C. Chauffage électrique Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance. Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique. Coefficient d'aptitude : TLN-IFS / TLNO-IFS = 0,09. Soufflant Soufflant 1000 W intégré en partie arrière. Utilisation au choix : - Soufflant 1000 W. - Chauffage combiné du radiateur sèche-serviettes + soufflant additionnel. Soufflant piloté par la commande infrarouge IRS. Filtre lavable intégré. Voyant indicateur de nettoyage du filtre. Livré avec commande IRS cadre blanc, cadre chromé en option.

### Options

- Une palette de plus de 50 teintes au choix au nuancier (Urban, Vitamin, Origin)
- Une large gamme d'accessoires (patères, porte serviettes, ...)
- Pack robinetterie design.

### Régulation

- Commande à distance à liaison infrarouge
- Design exclusif Acova
- Fixation murale ou sur socle
- Affichage digitale de l'heure / de la température de consigne
- Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C
- Deux programmations journalières possibles de 15 min à 2 h
- Compatible fil pilote 6 ordres. Alimentation 2 piles LR03 (fournies).



### Raccordement de base

- 4 orifices 1/2", raccordement par dessous uniquement. Purgeur d'air 1/2" à jet orientable fourni. Bouchon chromé 1/2" fourni.