

Cala symétrique +Air chromé chauffage central LNO-IFS



- + Le premier radiateur sèche-serviettes chromé avec soufflant 1000 W invisible fixé au dos du radiateur
- + - Il dispose d'un habillage chromé permettant de préserver le design du radiateur
- + - En chauffage central, une salle de bains chaude, même l'été ! - Quand la chaudière est à l'arrêt (été/intersaison) : activation de la fonction soufflant 1000 W avec la commande infrarouge IRS, pour chauffer la salle de bains.



Cala symétrique + Air chromé chauffage central LNO-IFS

EN442

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Pente	Puissance Electrique (W)	Finition Spéciale
L	H	ΔT_{30K}	ΔT_{50K}				Ref.
496	1198	214	402	15.70	1.230	1000	LNO-112-050-IFS
496	1718	308	578	21.50	1.230	1000	LNO-172-050-IFS

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : 128 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur sèche-serviettes en acier
- Éléments ronds horizontaux \varnothing 25 mm en simple ou double épaisseur.
- Soufflant intégré 1000 W
- Collecteurs ronds \varnothing 38 mm verticaux, épaisseur 1,4 mm
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Finition chromé
- Gabarit de pose livré dans l'emballage. - Chauffage central
- Pression de service 12 bars (1200 kPa)
- Température de service maximale 110 °C.

Options

- Une large gamme d'accessoires (patères, porte serviettes, ...)
- Pack robinetterie design.

Régulation

- Commande à distance à liaison infrarouge
- Design exclusif Acova
- Fixation murale ou sur socle
- Affichage digitale de l'heure / de la température de consigne
- Température de consigne de 7 à 28 °C au pas de 0,5 °C
- Deux programmations journalières possibles de 15 min à 2 h
- Compatible fil pilote 6 ordres. Alimentation 2 piles LR03 (fournies).



Raccordement de base

- 4 orifices 1/2", raccordement par dessous uniquement. Purgeur d'air 1/2" à jet orientable fourni. Bouchon chromé 1/2" fourni.