

Clarian horizontal double RXD



- + Un radiateur qui agence l'espace avec plein d'intelligence
- + Un design "ajouré" grâce aux tubes en épis
- + Avec son design aéré qui optimise le rayonnement, Clarian sait quitter les murs et se faire Claustra ou rambarde
- + Une gamme très vaste permettant de jouer avec un choix de dimensions et de puissances exceptionnel
- + Un vaste choix de couleurs possibles
- + Modèles forte puissance parfaitement adaptés aux installations Basse Température.



Clarian horizontal double RXD

| Dimensions (mm) | | Puissance (W) | | Poids (Kg) | Nbre Elts | Pente | Teinte de base |
|-----------------|-----|------------------|------------------|------------|-----------|-------|----------------|
| L | H | ΔT_{30K} | ΔT_{50K} | | | | Ref. |
| 200 | 500 | 159 | 306 | 9.10 | 5 | 1.288 | RXD04-050-020 |
| 200 | 600 | 184 | 353 | 10.85 | 5 | 1.291 | RXD04-060-020 |
| 200 | 700 | 210 | 401 | 12.55 | 5 | 1.295 | RXD04-070-020 |
| 200 | 800 | 235 | 447 | 14.30 | 5 | 1.298 | RXD04-080-020 |
| 400 | 500 | 318 | 611 | 18.20 | 10 | 1.288 | RXD04-050-040 |
| 400 | 600 | 369 | 706 | 21.70 | 10 | 1.291 | RXD04-060-040 |
| 400 | 700 | 420 | 801 | 25.10 | 10 | 1.295 | RXD04-070-040 |
| 400 | 800 | 471 | 894 | 28.60 | 10 | 1.298 | RXD04-080-040 |
| 600 | 500 | 477 | 917 | 27.30 | 15 | 1.288 | RXD04-050-060 |
| 600 | 600 | 553 | 1059 | 32.55 | 15 | 1.291 | RXD04-060-060 |
| 600 | 700 | 630 | 1202 | 37.65 | 15 | 1.295 | RXD04-070-060 |
| 600 | 800 | 706 | 1341 | 42.90 | 15 | 1.298 | RXD04-080-060 |
| 800 | 500 | 636 | 1222 | 36.40 | 20 | 1.288 | RXD04-050-080 |
| 800 | 600 | 738 | 1412 | 43.40 | 20 | 1.291 | RXD04-060-080 |
| 800 | 700 | 840 | 1602 | 50.20 | 20 | 1.295 | RXD04-070-080 |
| 800 | 800 | 942 | 1788 | 57.20 | 20 | 1.298 | RXD04-080-080 |
| 1000 | 500 | 795 | 1528 | 45.50 | 25 | 1.288 | RXD04-050-100 |
| 1000 | 600 | 922 | 1765 | 54.25 | 25 | 1.291 | RXD04-060-100 |
| 1000 | 700 | 1050 | 2003 | 62.75 | 25 | 1.295 | RXD04-070-100 |
| 1000 | 800 | 1177 | 2235 | 71.50 | 25 | 1.298 | RXD04-080-100 |
| 1200 | 500 | 954 | 1833 | 54.60 | 30 | 1.288 | RXD04-050-120 |
| 1200 | 600 | 1107 | 2118 | 65.10 | 30 | 1.291 | RXD04-060-120 |
| 1200 | 700 | 1260 | 2403 | 75.30 | 30 | 1.295 | RXD04-070-120 |
| 1200 | 800 | 1413 | 2682 | 85.80 | 30 | 1.298 | RXD04-080-120 |
| 1400 | 500 | 1112 | 2139 | 63.70 | 35 | 1.288 | RXD04-050-140 |
| 1400 | 600 | 1291 | 2471 | 75.95 | 35 | 1.291 | RXD04-060-140 |
| 1400 | 700 | 1470 | 2804 | 87.85 | 35 | 1.295 | RXD04-070-140 |
| 1400 | 800 | 1648 | 3129 | 100.10 | 35 | 1.311 | RXD04-080-140 |

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 182 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur tubulaire décoratif de chauffage central en acier
- Éléments plats verticaux dim. 70 x 8 mm (épaisseur 1,45 mm) en simple (RX) ou double épaisseur de tubes (RXD)
- Éléments soudés "en épis" sur collecteurs ronds Ø 30 mm horizontaux, épaisseur 1,5 mm
- Pas entre chaque tube de 40. Réalisable en sur-mesure au pas de 60, 80 ou 100 mm
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Température de service maximale 110°C
- Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016
- Pression de service : 4 bars.

Options

- Une palette de plus de 50 teintes au choix au nuancier (Urban, Vitamin, Origin)
- Une large gamme d'accessoires (patères,...)
- Fixations pour installations spécifiques (en claustra...)
- Plusieurs figures de raccords possibles
- Vaste choix en sur mesure
- Kits de robinetterie thermostatique design en accessoire (disponibles en finitions blanc ou chromé).

Raccordement de base

- Figure S007. Alimentation: 2 orifices 1/2" excentrés par le bas, aller / retour réversible gauche / droite. Appareil réversible haut / bas et avant / arrière. Purgeur d'air chromé 1/4" à jet orientable fourni. Bouchon 1/4" fourni.