

## Atoll Spa chromé chauffage central SLO



- + La beauté du chrome associée à un design sobre
- + Un chrome d'excellente qualité (uniforme, lisse, brillant)
- + Le chrome à prix accessible
- + Facile à installer
- + En électrique, régulation parfaitement intégrée dans le design du radiateur
- + Possibilité d'adapter le modèle chauffage central en version mixte par le rajout du kit d'adaptation chromé (résistance et thermostat).



## Atoll Spa chromé chauffage central SLO

EN442

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Pente	Finition Spéciale
L	H	$\Delta T_{30K}$	$\Delta T_{50K}$			Ref.
500	746	146	283	5.80	1.300	SLO-080-050
500	1146	214	417	7.40	1.310	SLO-120-050
600	1706	361	705	14.20	1.310	SLO-170-060

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 99 mm

### Commentaires descriptif

- Radiateur sèche-serviettes en acier. Éléments ronds  $\varnothing$  23 mm horizontaux
- Collecteurs ronds  $\varnothing$  38 mm verticaux, épaisseur 1,4 mm
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Finition chromée sur SLO et TSLO-GF
- Chauffage central
- Pression de service 10 bars (1000 kPa)
- Température de service maximale 110°C.

### Raccordement de base

- Figure S039. Alimentation: 2 orifices 1/2" excentrés par le bas, aller / retour réversible gauche / droite. Appareil réversible Haut / Bas. Canne d'injection fournie et posée d'usine permettant le raccordement par le dessus. Purgeur d'air chromé 1/2" à jet orientable fourni. Bouchon 1/2" fourni.