

Fassane Néo Vertical HNX



- + Fassane Néo, la solution idéale pour vos installations basse température, en complément des chaudières à condensation et pompes à chaleur pour optimiser les économies d'énergie
- + 2 fois plus compact qu'un radiateur traditionnel avec de fortes puissances
- + Les ventilateurs (3 vitesses au choix selon la puissance souhaitée) permettent une meilleure efficacité thermique et une convection accélérée
- + Idéal en rénovation pour chauffer les grands volumes, Fassane Néo combine le confort du rayonnement et la puissance de la convection
- + Livré avec tête thermostatique design et insert
- + Double isolation acoustique pour un fonctionnement des ventilateur quasi-silencieux
- + Design, le profil de Fassane Néo est allégé grâce à ses lignes biseautées
- + Facile à installer, un dossier monobloc avec verrou de sécurité est intégré.



Fassane Néo Vertical HNX

EN442

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Nbre Elts	Pente	Teinte de base	Couleurs
L	H	ΔT_{30K}	ΔT_{50K}				Ref.	
592	1800	1532	2955	49.30	8	1.286	HNX-180-059-BF	HNX-180-059-BFC
592	2000	1710	3314	54.40	8	1.295	HNX-200-059-BF	HNX-200-059-BFC
740	1800	1592	3070	56.00	10	1.286	HNX-180-074-BF	HNX-180-074-BFC
740	2000	1791	3470	61.80	10	1.295	HNX-200-074-BF	HNX-200-074-BFC

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : 115 mm

Commentaires descriptif

- Ventilo-radiateur design en acier
- Fabriqué en France
- En face avant, éléments plats verticaux (section 70 x 11 x 1,25 mm) soudés sur collecteurs ronds de diamètre 38 mm verticaux
- En partie arrière : échangeur en cuivre et aluminium, ventilateurs hélicoïdes à roulement à billes basse consommation, générant un flux d'air à contre-courant du circuit hydraulique
- Habillage latéral et grilles de sortie d'air en acier
- Dosseret de fixation mono-bloc avec verrou de sécurité
- Filtre anti-poussière nettoyable
- Double isolation acoustique, très faible niveau sonore
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Teinte de base blanc Traffic White 603 (RAL 9016)
- Température de service 75° C maximum
- Pression de service 4 bars
- Fixation : installation aisée et sécurisée avec système de dosseret sur lequel vient se monter le radiateur. 2 verrous anti-soulèvement pour bloquer l'appareil. La console est intégrée dans la saillie de l'appareil
- Livré avec tête thermostatique design et insert
- Raccordement et commande électrique : tension d'alimentation 230 volts
- Existe en horizontal et en vertical.

Options

- Une palette de plus de 50 teintes au choix au nuancier (Urban, Vitamin, Origin)
- Option pression de service : 9 bars
- Accessoires de raccords
- Plusieurs figures de raccords possibles

Régulation

- Boîtier de commande pour la mise en service des ventilateurs
- Sélecteur de vitesse : 3 vitesses de convection au choix avec témoins de fonctionnement
- Témoin d'alerte : nettoyage du filtre et défaut de sonde
- Raccordement électrique : câble d'alimentation pour raccordement direct dans une boîte d'encastrement

Raccordement de base

- Figure 3412. - Alimentation: 2 orifices 1/2" centrés par le bas, entraxe 50 mm. - Purgeur d'air chromé 1/4" à jet orientable fourni. - 1 bouchon 1/2" fourni.