

Décoform chauffage central FWF

nouveau



- + Design industriel rétro à ailettes
- + Radiateur idéal pour les baies vitrées



Décoform chauffage central FWF

EN442

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Pente	Teinte de base	Couleurs
L	H	ΔT_{30K}	ΔT_{50K}			Ref.	
1000	130	132	246	6.20	1.224	FWF-013-100	FWF-013-100C
1000	190	198	370	4.50	1.222	FWF-019-100	FWF-019-100C
1500	130	192	361	9.20	1.231	FWF-013-150	FWF-013-150C
1500	190	299	565	14.00	1.243	FWF-019-150	FWF-019-150C
2000	130	263	498	12.60	1.254	FWF-013-200	FWF-013-200C
2000	190	423	797	16.50	1.242	FWF-019-200	FWF-019-200C

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : mm

Commentaires descriptif

- Radiateur plinthe tubulaire à lamelles en acier, à fixer au sol ou au mur
- Kit de 2 fixations sur pied en acier à visser, dans la teinte du radiateur
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016
- Température de service : 120°C max
- Pression de service : 10 bars max
- 46 couleurs du nuancier Acova,
- Finition Technoline possible
- Longueur sur-mesure de 500 à 3400 mm, nous consulter
- Exécution haute pression : 18 bars max (épreuve 13 bars), +10%..

Raccordement de base

- Figure 6290. Alimentation: 2 orifices 1/2" latéraux. Appareil réversible avant / arrière. Purgeur d'air 1/2" à jet orientable (blanc sur appareils blancs, sinon chromé)