

## Kadrane chromé mixte AKAO/GF



- + Design carré, particulièrement adapté aux intérieurs contemporains
- + Existe en modèle 100% inox, adapté aux milieux humides
- + Gamme idéale en claustra
- + Nouveaux modèles "Slim" (largeur 30 cm) et "Small" (hauteur 57 cm).



## Kadrane chromé mixte AKAO/GF



Classe II-IP44-CE

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Nbre Elts	Pente	Puissance Electrique (W)	Finition Spéciale
L	H	$\Delta T_{30K}$	$\Delta T_{50K}$					Ref.
400	1435	178	345	10.30	18	1.300	300	AKAO-140-040/GF
500	1867	278	537	16.00	24	1.290	500	AKAO-184-050/GF

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : 100 mm

### Commentaires descriptif

- Radiateur électrique à fluide ThermoActif en acier
- Collecteurs carrés (30 x 30 mm)
- Éléments horizontaux carrés (25 x 25 mm)
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Finition chromée
- Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance
- Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique
- En intersaison, utilisation en électrique grâce à sa résistance thermoplongeante
- Régulation par commande à distance RF (radiofréquence)
- Pression de service 4 bars (400 kPa)
- Livré avec robinet en H équerre chromée (tête à gauche) et tête thermostatique chromée (non montée)
- Compatible bitube/monotube par bypass (sans joints toriques).

### Régulation

- Design exclusif Acova
- Fixation murale ou sur socle
- Choix d'affichage digitale de l'heure / de la température de consigne
- Sélecteur de mode multifonctions (confort, hors gel, éco, arrêt, programmations)
- Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C
- Deux programmations hebdomadaires personnalisables
- Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre
- Fonction de mise en marche forcée manuelle ou programmable au pas de 15 min
- Système de verrouillage parental
- Signal sonore lors de la mise en marche et arrêt pour les personnes malvoyantes
- Compatible fil pilote 6 ordres
- Alimentation 2 piles LR03 (fournies)
- Commande finition chromée.



### Raccordement de base

- Figure S012. Alimentation: 2 orifices 1/2" centrés par le bas, entraxe 50 mm, aller / retour réversible gauche / droite. Purgeur d'air chromé 1/2" à jet orientable fourni. Bouchon 1/2" fourni.