

Fassane Spa +Air asymétrique droit électrique TFR-IFS



- + Conception optimale pour un chauffage efficace et un séchage rapide
- + 2 Versions esthétiques : collecteurs à droite ou à gauche
- + Pose des serviettes facilitée
- + Encore plus pratique : deux patères dans la teinte du radiateur incluses



Fassane Spa +Air asymétrique droit électrique TFR-IFS

Classe II-IP24-CE

Dimensions (mm)		Poids (Kg)	Puissance Electrique (W)	Teinte de base	Couleurs
L	H			Ref.	
550	870	18.00	500	TFR050-055IFS	TFR050-055IFSC
550	1248	24.00	750	TFR075-055IFS	TFR075-055IFSC
550	1741	31.60	1000	TFR100-055IFS	TFR100-055IFSC

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : 113 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur sèche-serviettes en acier
- Soufflant intégré 1000 W
- Éléments plats horizontaux (section 70 x 11 mm)
- Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux, épaisseur 1,5 mm. Sur modèles asymétriques, collecteurs rapprochés à droite ou à gauche
- Consoles de fixation hautes soudées à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion
- Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance
- Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016
- Soufflant 1000 W intégré en partie arrière
- Utilisation au choix : Soufflant 1000 W. Chauffage combiné du radiateur sèche-serviettes + soufflant additionnel. Soufflant piloté par la commande infrarouge IRS. Filtre lavable intégré. Voyant indicateur de nettoyage du filtre. Livré avec commande IRS cadre blanc, cadre chromé en option
- Deux patères dans la teinte du radiateur incluses
- Fabriqué en France

Régulation

- Commande à distance à liaison infrarouge
- Design exclusif Acova
- Fixation murale ou sur socle
- Affichage digitale de l'heure/de la température de consigne
- Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C
- Deux programmations journalières possibles de 15 min à 2h
- Programmation hebdomadaire personnalisable par heure
- Détection ouverture/fermeture de fenêtre
- Compatible fil pilote 6 ordre
- Programmation hebdomadaire personnalisable par heure
- Détection ouverture/fermeture de fenêtre
- Compatible fil pilote 6 ordres
- Alimentation 2 piles LR03(fournies)

