

## Fassane Premium vertical THXP/GF



- + Rayonnement panoramique exceptionnel
- + Ligne verticale pour un gain de place
- + Parfait en rénovation grâce à sa forte inertie.



## Fassane Premium vertical THXP/GF



Classe II-IP44-CE

Dimensions (mm)		Poids (Kg)	Nbre Elts	Puissance Electrique (W)	Teinte de base	Couleurs
L	H				Ref.	
296	2017	26.00	3	750	THXP075-200/GF	THXP075-200/GFC
296	2217	29.00	3	1000	THXP100-220/GF	THXP100-220/GFC
370	1517	24.00	4	750	THXP075-150/GF	THXP075-150/GFC
370	2017	31.00	4	1000	THXP100-200/GF	THXP100-200/GFC
444	1817	32.00	5	1000	THXP100-180/GF	THXP100-180/GFC
444	2217	39.00	5	1250	THXP125-220/GF	THXP125-220/GFC
518	2017	40.00	6	1250	THXP125-200/GF	THXP125-200/GFC
518	2217	44.00	6	1500	THXP150-220/GF	THXP150-220/GFC
592	1817	40.00	7	1500	THXP150-180/GF	THXP150-180/GFC
592	2017	44.00	7	1500	THXP150-200/GF	THXP150-200/GFC
666	2217	53.00	8	2000	THXP200-220/GF	THXP200-220/GFC
740	2017	53.00	9	2000	THXP200-200/GF	THXP200-200/GFC

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : 85 mm

### Commentaires descriptif

- Radiateur électrique en acier, à fluide ThermoActif, installation verticale
- Connectable avec programmateur Heatzy Elec'Pro (accessoire en supplément) pour un pilotage à distance simple et intuitif
- Éléments plats verticaux (section 70 x 11 mm)
- Connectable avec programmateur Heatzy Elec'Pro pour un pilotage à distance simple et intuitif
- Collecteurs ronds Ø 38 mm horizontaux, épaisseur 1,5 mm
- Joes latérales métalliques galbées dans la couleur du radiateur
- Système de fixation breveté avec charnière en acier dans la couleur du radiateur
- Traitement de surface 8 bains par autophorèse, pour une protection anticorrosion intégrale des surfaces du radiateur et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016
- Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance
- Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique
- Intègre un tiroir de rangement pour la commande RF
- Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova
- Fabriqué en France

### Régulation

- Design exclusif Acova
- Fixation murale ou sur socle
- Choix d'affichage digitale de l'heure / de la température de consigne
- Sélecteur de mode multifonctions (confort, hors gel, éco, arrêt, programmations)
- Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C
- Deux programmations hebdomadaires personnalisables
- Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre
- Fonction de mise en marche forcée manuelle ou programmable au pas de 15 min
- Système de verrouillage parental
- Signal sonore lors de la mise en marche et arrêt pour les personnes malvoyantes
- Compatible fil pilote 6 ordres
- Alimentation 2 piles LR03 (fournies).

