

Régate mixte ASX/GF



- + De nombreuses configurations disponibles pour répondre à de multiples besoins d'agencement
- + Extra-plat, parfait pour les espaces exigus
- + Commande à distance à radio fréquence
- + Encore plus pratique : deux patères dans la teinte du radiateur incluses



Régate mixte ASX/GF



Classe II-IP44-CE-EN442

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Pente	Puissance Electrique (W)	Teinte de base	Couleurs
L	H	ΔT_{30K}	ΔT_{50K}				Ref.	
500	764	197	377	9.60	1.273	300	ASX-074-050/GF	ASX-074-050/GFC
500	1282	308	583	15.20	1.249	600	ASX-126-050/GF	ASX-126-050/GFC
500	1504	368	691	18.00	1.235	900	ASX-148-050/GF	ASX-148-050/GFC
600	1874	527	980	25.00	1.215	1200	ASX-185-060/GF	ASX-185-060/GFC
800	1874	703	1307	32.70	1.215	1500	ASX-185-080/GF	ASX-185-080/GFC
800	2170	803	1479	36.70	1.196	1500	ASX-215-080/GF	ASX-215-080/GFC

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : 113 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur sèche-serviettes en acier
- Collecteurs ronds \varnothing 38 mm verticaux, épaisseur 1,5 mm
- Eléments plats horizontaux (section 70x11 mm)
- Protection anticorrosion par bains de cataphorèse et revêtement en poudre époxy polyester
- 4 consoles murales réglables, peintes dans la couleur de l'appareil
- Teinte de base : blanc (RAL 9016) et nuancier Acova 46 couleurs
- Certification : NF électricité
- Fabriqué : en France
- En été, utilisation en électrique grâce à sa résistance thermoplongeante
- Pression de service 4 bars (400 kPa).

Régulation

- Design exclusif Acova
- Fixation murale ou sur socle
- Choix d'affichage digitale de l'heure / de la température de consigne
- Sélecteur de mode multifonctions (confort, hors gel, éco, arrêt, programmations)
- Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C
- Deux programmations hebdomadaires personnalisables
- Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre
- Fonction de mise en marche forcée manuelle ou programmable au pas de 15 min
- Système de verrouillage parental
- Signal sonore lors de la mise en marche et arrêt pour les personnes malvoyantes
- Compatible fil pilote 6 ordres
- Alimentation 2 piles LR03 (fournies).



Raccordement de base

- Figure 3370. - Alimentation: 2 orifices 1/2" par le bas, entraxe 50 mm, Aller à gauche. - Purgeur d'air chromé 1/8" à jet orientable fourni.